TELEAK - Protezione contro le perdite d'acqua

-Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di perdite d'acqua improvvise - Rilevazione tramite uno “stick” stretto posizionato sul pavimento o sotto l'apparecchio.
-Messaggi di allarme in caso di alluvione: allarme immediato sul telefono cellulare dell'utente sotto forma di una chiamata automatica.
-Informazioni sull'estensione dell'inondazione - Indicazione della quantità di acqua rilevata nel profilo "stick".

Hai mai provato la sensazione di frustrazione quando hai versato dozzine di secchi pieni d'acqua a causa di un tubo rotto? Hai calcolato un danno disperato alla proprietà dopo il diluvio? Qualunque sia la tua risposta, abbiamo una soluzione per aiutarti a evitare questa situazione.

Il servizio MONTES per mezzo di un piccolo sensore monitora eventuali perdite di liquido in casa, in ufficio, in ristorante o nella sala tecnica comune. Posizionare il "bastoncino" del sensore sul pavimento nella stanza monitorata o inserirlo direttamente sotto la lavatrice, la lavastoviglie o altri apparecchi. Se l'acqua entra nel profilo "stick", MONTES ti chiamerà immediatamente sul tuo telefono cellulare, in modo da poter prevenire gravi danni..

È facile
Sensore wireless, di piccole dimensioni e esente da manutenzione - La “levetta” è posizionata solo nell'area monitorata, il trasmettitore è fissato alla parete.
Il sensore può essere riutilizzato - Dopo che lo “stick” è stato asciugato, è possibile monitorare un'altra perdita d'acqua. Il sensore non è distrutto.
Servizio di allarme rapido automatico - Il tubo si è rotto nel muro? Perdite di scarico in lavastoviglie? Hai informazioni immediatamente..

Specifiche tecniche

Allarmi di rilevamento perdite d'acqua: immediato, +1 min, +5 min, +30 min, +2 ore
Dettagli numerici sullo stato dell'inondazione Area di misurazione fino a 57 mm
Pulsante di prova 15 messaggi al mese Temperatura di esercizio da 0 ° C a +50 ° C
Copertura IP 20 Batteria 2x Batteria alcalina AAA 1,5 V
Dimensioni 18 mm x 6 mm x 120 mm („stick“) 44 mm x 16 mm x 114 mm (trasmettitore)

Active Radsys
www.activeradsys.it info@activeradsys.it
Tel: 0544 408071 Fax: 0544 201477